



ML-LCD240

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA ARGB

ESPECIFICACIONES

TDP	500W
Tubos	360mm / Teflon
Radiador	277x120x27mm / Aluminio
Iluminación	RGB Addressable +5V 3 pin + VDG 3 pin
RGB Addressable	Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, RGB Fusion y controladores estándar ARGB
CPU Socket	INTEL LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

Peso total 1120g

BOMBA

Dimensiones 68x68x49.5mm

Velocidad 3000 RPM±10%

Nivel sonoro 15dB

Conector 3 pin

VENTILADOR

Dimensiones 120x120x25mm

Velocidad 600-2000 ± 10% RPM

Nivel sonoro 9-26 dBA

Flujo de aire 27.2-69.2 CFM

Conector PWM 4 pin



Kit de refrigeración líquida ARGB LCD-TEMP de 240 mm de alto rendimiento con **pantalla LCD** de temperatura en la bomba para **monitorización en tiempo real del líquido refrigerante**.

2 ventiladores FDB de 120 mm, tubos de teflón extragrandes y **compatibilidad universal con CPU para procesadores Intel** (incluyendo 1700) y **AMD** (incluyendo AM5) de hasta 500W TDP.

LOGÍSTICA

MLLCD240	EAN 8435693105077	UDS/CAJA 4
MLLCD240W	EAN 8435693105091	EMPAQUETADO 325x207x135mm