



MPB850PSID

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



Fuente de alimentación de 850W DC-DC ATX 3.1 y PCIe 5.1 con cable nativo 12V-2x6, certificación 80PLUS Gold y eficiencia del 90%.

Sistema de alta fiabilidad respaldado por 10 años de garantía, con tecnología de conversión de voltaje DC-DC y condensadores japoneses Toshin Kyogo 105°C, que aumentan la estabilidad, la eficiencia y la durabilidad del sistema. Incluye cables planos premium texturizados con acabado de fibra de carbono para una mayor resistencia y flexibilidad.

Tecnología AI2-RPM ultra silenciosa para un control optimizado de la temperatura. Ventilador de 120mm SI premium con núcleo hiper balanceado de cobre y aluminio con rodamientos FDB.


ESPECIFICACIONES

Potencia	850W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	12dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
80Plus	GOLD
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS
Protecciones	OCP/OVP/OPP/OTP/OLP/NLO/PFP/UVF /SCP/TCP
Tipo de cables	Fijo
Cables	1x 24 pin, 2x 12V 4+4 pin, 4x SATA, 3x MOLEX, 3x 6+2 pin PCI-E, 1x 12V-2x6
Dimensiones	150x145x85mm / 1.8Kg
Tecnología	ATX 3.1, PCIe 5.1 (cable 12V-2x6 incluido), DC-DC, SMD, condensadores Japoneses
Garantía	10 años
Extra	Control AI2-RPM del ventilador y cables planos extra largos premium

AC Input	200-240Vac		8A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	18A	18A	70.8A	0.3A	2.5A
Combined Power	120W		850W	3.6W	12.5W
Total Power	850W				

ATX
3.1

PCIe
5.1



LOGÍSTICA

REFERENCIA	MPB850PSID	UDS/CAJA	8
EAN	8435693115915	EMPAQUETADO	250X112X190mm